



Нанесение гелькоута на детали автобусов

Задача

Руководство венгерской компании, специализирующейся на производстве деталей для автобусов, было занято поиском решения, позволяющего производить нанесение гелькоута на большое количество кузовных деталей автобуса. Основными требованиями, предъявляемыми к оборудованию, являлись точность и качество нанесения гелькоута.



Решение

Руководство предприятия обратилось за помощью к сотрудникам компании Paint Service Kft (дистрибьютор Graco). Для решения поставленной задачи было предложено использовать новую установку Graco FRP, оснащенную модулем DataTrak. Для наибольшей аккуратности нанесения гелькоута был использован пистолет-распылитель наружного смешивания Graco RS. Кроме того, сотрудники компании Paint Service Kft изготовили специальный кожух, предназначенный для защиты оборудования от повреждения. Конструкция защитного кожуха не препятствовала проведению технического обслуживания оборудования.

Результаты

Использование установки Graco FRP позволило произвести высококачественное нанесение гелькоута на большое количество деталей. Благодаря наличию модуля DataTrak, за 4 месяца было нанесено 12 700 литров гелькоута. Заказчик был полностью удовлетворен конечным результатом.

Технические характеристики

Заказчик

Компания-производитель автобусов

Область применения

Нанесение гелькоута

Характеристики материала

Окрашиваемый гель, предназначенный для нанесения на детали автотранспорта

Оборудование Graco

Установка Graco FRP с пистолетом-распылителем наружного смешивания серии RS

Конфигурация

Установка Graco FRP, насос 13:1, пистолет-распылитель наружного смешивания серии RS; Специально сконструированный открывающийся защитный кожух на тележке.



*Получить более подробную информацию об оборудованию **Graco** Вы можете, обратившись в любое представительство **Группы Компаний «Композит»**, а также на нашем сайте www.composite.ru.*

© Copyright Graco

™ Trademark, Graco