INEOS
THE WORD FOR CHEMICALS

ГРУППА КОМПАНИЙ КОМПОЗИТ

Гелькоуты специального назначения Enguard™ для производства сантехники

Внешний вид и удобство ванной комнаты и кухни определяются, в первую очередь, той сантехникой, которую Вы используете. Основные требования, предъявляемые к ней – эстетичный внешний вид, прочность, долговечность и устойчивость к различного рода повреждениям.



На смену привычным нам чугуну и нержавеющей стали приходят новые современные материалы, благодаря которым появляются новые формы ванн и раковин, расширяется диапазон цветовых решений. Все эти несомненные плюсы обеспечивают композиты и, в частности, гелькоут, ведь именно он отвечает за то, как будет выглядеть ваша сантехника.



Группа компаний «Композит» рада предложить Вашему вниманию уникальные продукты, предназначенные именно для сантехники – специальные гелькоуты Enguard™ GC и Enguard™ MS.

«Группа компаний Композит»
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104
Телефоны: 8 (812) 322-91-69, 8 (812) 322-91-70
Факс: 8 (812) 446-52-21
E-mail: office@composite.ru
www.composite.ru

INEOS
THE WORD FOR CHEMICALS

ГРУППА КОМПАНИЙ КОМПОЗИТ

Матовый гелькоут специального назначения Enguard™ MS для производства сантехники

Гелькоут Enguard™ MS изготавливается из специальной смеси изофталевой смолы и неопентилгликоля, характеризуется низкой эмиссией стирола и более экологичными условиями работы.



Гелькоут Enguard™ MS напыляется на матовую матрицу с получением матовой поверхности готового сантехнического изделия. Разработан специально для литьевого мрамора.



Основные свойства матового гелькоута Enguard™ MS:

Свойство	Значение	Метод
Вязкость по Брукфильду (10 об/мин)	17 000 мПас	L002
Время гелеобразования	12 мин	L 005

«Группа компаний Композит»
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104
Телефоны: 8 (812) 322-91-69, 8 (812) 322-91-70
Факс: 8 (812) 446-52-21
E-mail: office@composite.ru
www.composite.ru

INEOS
THE WORD FOR CHEMICALS

ГРУППА КОМПАНИЙ КОМПОЗИТ

Гелькоут специального назначения Enguard™ GC для производства сантехники





Поверхность сантехнического изделия, созданная на основе гелькоута Enguard™ GC, характеризуется высокой прочностью и отличной стойкостью к царапинам.

Гелькоут Enguard™ GC используется для изготовления премиум сантехники и литьевого мрамора, а также в схожих отраслях, где существуют особые требованиям к качеству поверхности готового изделия.

Основные свойства гелькоута Enguard™ GC:

Свойство	Значение	Метод
Вязкость по Брукфильду (10 об/мин)	8 000 мПас	L002
Время гелеобразования	6 мин	L 005

«Группа компаний Композит»
193079, Санкт-Петербург, Октябрьская набережная, д. 104
Телефоны: 8 (812) 322-91-69, 8 (812) 322-91-70
Факс: 8 (812) 446-52-21
E-mail: office@composite.ru
www.composite.ru